

# 專業商用擴音機

19" x 3.5" x 12.4"  
28 lbs



FP - 450 / 650 / 800 / 900

- 輸入連接 每頻道 平衡XLR 及 非平衡 RCA
- 喇叭連接 每頻道 4-pole SPEAKON 及 一對接綫柱
- 前面板控制按鍵 電源開關，通道增益控制鈕
- 後面板控制按鍵 輸出模式開關：立體聲、並聯、橋接
- 電源綫規格 輸入靈敏度開關：0.775V/1.4V  
插頭：10A, 250V | 電綫：CCC 3 x 1.5 mm
- 保護 防止短路、空載、開／關機噪音、無線電干擾保護電路
- 通風 由前往後的空氣對流機制
- 冷卻 內部空氣強排散熱、風扇冷卻、快速調節、溫度保護



# 專業商用擴音機



## 技術規格

### FP - 450

### FP - 650

### FP - 800

### FP - 900

4Ω 立體聲  
8Ω 立體聲  
8Ω 單聲道  
電壓增益

(每頻道) 600W  
(每頻道) 400W  
1200W  
31 dB

(每頻道) 900W  
(每頻道) 600W  
1800W  
33 dB

(每頻道) 1200W  
(每頻道) 800W  
2300W  
34 dB

(每頻道) 1350W  
(每頻道) 1000W  
2700W  
36 dB

尺寸  
淨重  
運輸重量

482 x 89 x 315 mm  
12.7 kg  
14.7 kg

482 x 89 x 315 mm  
13.5 kg  
15.5 kg

482 x 89 x 315 mm  
14.5 kg  
16.5 kg

482 x 89 x 366 mm  
19.5 kg  
21.5 kg

頻率響應  
總諧波失真  
互調失真  
轉換速率  
阻尼系數  
信噪比  
串擾

20Hz ~ 20kHz, +0/-1 dB  
<0.5%, 20Hz ~ 20kHz  
≤0.35%  
>10V/μs  
>200  
>100 dB  
@ 1kHz : -75 dB  
@ 20kHz : -59 dB  
0.775V or 1.4V  
平衡 : 20K Ω  
非平衡 : 10K Ω

輸入靈敏度  
輸入阻抗

