

UHF無線咪高峰

無線咪高峰系統 配件

MASCOT

U F - 6 1



- LCD 屏幕顯示使用中頻道 及 電池剩餘電量
- 靜音撥鍵方便用家隨時開關咪高峰收音功能
避免各種錯誤收音或爆音情況



技術規格

頻道選擇	與接收器同步
電源輸出	10mW (最大)
頻率穩定度	±0.005%
假像比	> 60dB 載波頻率
增益設定	BP -10dB, 0dB, 10dB (3 項設定)
電池	DC3V (1.5V x 2AA 電池)
音頻信號	32.768KHz
電流消耗	120 ± 10mA
尺寸	φ 52 x 260 mm
重量	240.5 g

UHF無綫發射器

無綫咪高峰系統 配件

MASCOT

U T - 6 1

配備 腰掛式發射器可選配 頭戴式咪高峰 或 咪夾式咪高峰



HM - 7
頭戴式咪高峰



LAV - 6
咪夾式咪高峰

- LCD 屏幕顯示使用中頻道 及 電池剩餘電量
- 靜音按鍵方便用家隨時開關咪高峰收音功能 避免各種錯誤收音或爆音情況
- 內置 0 / -10 / -20 Gain 設定選擇 供用家配合不同音源輸入時可作自由調節



技術規格

頻道選擇	與接收器同步
電源輸出	10mW (最大)
頻率穩定度	± 0.005%
假像比	> 60dB 載波頻率
增益設定	BP -10dB, 0dB, 10dB (3 項設定)
電池	DC3V (1.5V x 2AA 電池)
音頻信號	32.768KHz
電流消耗	120 ± 10mA
尺寸	65 x 100 x 27 mm
重量	86 g