

低音反射式2音路 | 天花音箱喇叭

ø 9.84" x 8.21"
7.89 lbs

C S B - 6 3 0 0


高品質雙向揚聲器系統，配有5英寸聚丙烯低音/中錐和10盎司磁鐵
+ 聚酯薄膜層壓球頂高音揚聲器

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 密封外殼適用於通風空間
- 旋轉式電源選擇器方便操控
可拆式碟形格柵設計確保聲學完整性
- 緊湊的前景和擴聲質量
低音反射式音箱加強低音響應

© Sunrise Trading Company



產品規格

額定功率 (rms)	30 W
阻抗	333Ω, 667Ω, 1.30kΩ & 2.60kΩ
變壓器抽頭 @ 100V	30W, 15W, 7.5W, 3.75W & 8Ω
變壓器抽頭 @ 70V	15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W & 8Ω
SPL	89 dB (1W / 1m)
最大SPL	104 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	75 Hz ~ 25 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	140° / 75°
工作溫度	-20°C ~ +60°C
電源選擇	旋鈕
接線端子	可拆卸鎖定連接器，帶有旋入式端子 2個輸入端子和2個環通輸出端子
顏色/表面處理	白色
外形尺寸	ø 250 x 208.5 mm
淨重	3.58 kg
安裝	旋轉安裝卡舌