

# UHF分集式無線咪高峰系統

無線咪高峰接收器 + 無線咪高峰 套裝

# MASCOT



RS-221  
無線接收器

- RS-221 無線接收器 可自由選配下列組合：  
A : 2 支 UF-18 無線咪高峰  
B : 1 支 UF-18 無線咪高峰 + 1 套 UT-62  
C : 2 套 UT-62 無線發射器 連 咪高峰 組合
- UT-62 腰掛式發送器可選擇配備 頭帶式 或 夾夾式 咪高峰



UF-18  
無線咪高峰



UT-62  
無線發射器

## 技術規格

頻率響應	80Hz to 18KHz
頻寬	30MHz
動態範圍	> 100dB
頻率範圍	UHF520~937.5MHz
頻率穩定度	± 0.005%
頻率調制	FM ± 20KHz
調變度	± 20KHz 限壓器
震盪模式	PLL 合成
S/N 比率	> 100dB, 20KHz 偏差 及 60dB $\mu$ V 天線輸入
T.H.D.	1% (at 1KHz)
音頻信號	32.768KHz

# UHF分集式 | 雙頻 | 無線咪高峰接收器

# MASCOT

無線咪高峰系統 主機

R S - 2 2 1

配備 6.3 mm 音源線 x 2 | DC12V 火牛 x 1  
及 無線手握式咪高峰 x 2 (或選配無線發射器)

- 分集方式接收，16條可使用頻率供快速設定  
雙頻道接收，配備兩支UF-18手握咪高峰
- 可調式靜噪電路消除射頻干擾  
1/4" 非平衡輸出適用於各種設備  
無線接收範圍長達60米
- 台灣製造



◀ 最多可同時使用4個接收器及8支無線咪高峰  
而不會產生互相干擾的情況。



## 技術規格

頻道	兩個
外殼	19" EIA 機箱
接收模式	分集式
頻道選擇	旋轉式
假象及諧波干擾	最小70dB
接收靈敏度	於 3 $\mu$ V 超過 52dB 信噪比
選擇性	> 50dB
IF頻率	1 - 243.95MHz / 2 - 10.7MHz
音頻輸出	平衡 和 非平衡
電源	DC12V/230 $\pm$ 10mA
尺寸	420 (W) x 180 (D) x 45 (H) mm

# UHF無線咪高峰 | 無線發射器

無線咪高峰系統 配件

# MASCOT

UF-18 & UT-62

- UT-62 腰掛式發送器可選擇配備 頭帶式 或 咪夾式 咪高峰



© Sunrise Trading Company



## 技術規格

頻道選擇	旋轉式
電源輸出	10mW (最大)
頻率穩定度	±0.005%
假像比	> 60dB 載波頻率
電池	DC3V(1.5V x 2AA 電池)
音頻信號	32.768KHz
電流消耗	120 ± 10mA
尺寸	UF-18 : 260x52 φ mm UT-62 : 65x100x27 mm