

# 8頻道 單/雙聲道擴音機

舞台廣播系列

19.02" x 3.46" x 13.78"

27.45 lbs

M 8 2 0 0

## 配備

**保護功能：**短路保護，過載保護，過多保護，直流保護，抗干擾，開關保護，靜音壓限  
**控制按鈕：**音量控制旋鈕（增益），電源開關在前面板，減小，並接選擇鍵在後板  
**LED燈號：**削波指示，信號指示，並接，同步，工作狀態指示，保護指示燈都在前面板

© Sunrise Trading Company

M8200 擴音機採用 2U 外觀設計，Class D 拓撲結構和集成開關電源。超輕巧外殼，強大功率輸出。八頻道的設計，具有專業的保護功能和先進的散熱系統，前面板備有精確的音量控制旋鈕及LED指示燈顯示系統的運行狀態；後面板使用平衡式XLR輸入和SPEAKON輸出，並設有模式轉換開關，可以切換不同的工作模式。元零件的選擇，保證了高質量產品的生產品質，多種輸出功率便利多領域的應用。



## 產品規格

頻道	8
立體聲輸出功率	4 Ω   500W x 8
立體聲輸出功率	8 Ω   300W x 8
高分辨率輸出功率	8 Ω   1000W x 4
失真度	< 0.2% (1kHz, = 10dB / 4 Ω)
信噪比	> 112dBA (20Hz-20kHz, 4 Ω)
串音	> 35dB (1kHz, 4 Ω)
頻響範圍	10Hz 至 20k Hz, + / -1dB
輸入阻抗	平衡 20K / 非平衡 10K
阻尼系數	> 300 (10-400Hz, 8 Ω)
輸入靈敏度	0 dB
延遲	4 秒
輸入接口	XLR
輸出接口	SPEAKON
尺寸	483 x 88 x 350 mm
淨重	12.45 kg
包裝尺寸	550 x 150 x 470 mm