

# 無線便攜式流動擴音機

移動式型號

11.42" x 19.69" x 14.17"

34.17 lbs

**E P - 8 0 0**

另可改配 無線發射器 連 頭帶咪 或 夾咪

\* 任何型均可配置 手握式無線咪 或  
無線發訊器 連 頭帶咪 或 夾咪



**U P L - 8 3**  
無線接收器

**B M - 3 0 6**  
領夾式咪高峰

**H M - 2 2**  
頭戴式咪高峰



## 原機配件



無線遙控器 x 1

100~240V 充電線 x 1

手握式無線咪高峰 x 2或4  
(選配)

專用防塵袋 x 1

AA四位充電座 x 1

供無線咪高峰使用  
(不包括電池)

## 型號特點

四段式LED電池電量顯示燈

省電設計；使用中可同時充電

數位迴音系統

無線咪高峰優先系統

4組 / 1.2v 咪高峰可充式自動充電座

手握咪高峰、腰掛式發射器置物箱

隱藏式中置拉桿



## 技術規格

喇叭	4Ω   8" 全音域喇叭
功率輸出	150W@Peak   100W@RMS (Class D擴音系統)
接收模組	UHF PLL 單接收 16 頻段數字顯示 可供選擇 (可擴充至四組) (選配) 四段式LED電池電量顯示燈
頻率範圍	UHF 600 ~ 960 MHz
頻率響應	70Hz ~ 22kHz (±3dB)
T.H.D	< 1%
充電時間	6 ~ 8 小時
使用時間	9 小時 (視音量大小而定)
電源供應	100~240V (90~264V) 交換式電源
電池	12V/5Ah x 2個 鉛酸電池
尺寸	320 x 500 x 290mm (W x H x D)
重量	約 15~16 kg (電池重量 3.77 kg)

## 移動式 · 型號



功率高，聲音覆蓋範圍廣泛。公共廣播語言清晰度 (STIPA) 達國際標準。單箱式設計，設有伸縮式拉桿及後置滾輪，輕巧方便，轉換場地沒難度。採用高強度材質製造：防潮、抗壓、耐磨。音質響亮、外型俐落、移動便利，是專業人士的最佳選擇。



### EP-800

150W@Peak / 100W@RMS / Class-D  
待機12~15小時 / 使用平均 4~9小時  
(DxWxH) 290x320x500 mm  
連 電池 合共約 15-16 kg



### EP-810

180W@Peak / 120W@RMS / Class-D  
待機12~15小時 / 使用平均 4~9小時  
(DxWxH) 290x320x500 mm  
連 電池 合共約 15-16 kg



### EP-980

270W@Peak / 180W@RMS / Class-D  
+ Class AB Amplifier  
待機12~15小時 / 使用平均 4~9小時  
(DxWxH) 360x320x500 mm  
連 電池 合共約 16-17 kg