

IP-66 防護認證 | 音箱廣播喇叭

7.87"x 11.22"x 7.68"
6.61 lbs

D E - 6 S

配備 U型鋁合金支架 | 輸出切換旋鈕 | 拔插式接線端子 | 被動式增幅器



- 採用被動式低頻增幅設計，在封閉的喇叭音箱內，藉由空氣的傳導來驅動音箱背後的共振腔體，放大並延伸低音單元所散射的低頻，藉此加強低音寬廣度與力量表現。
- 配備耐用的U型鋁合金支架，可垂直或橫置安裝於牆壁或天花。配合旋鈕式固定夾，安裝後可隨意調整喇叭橫向(直裝)或直向(橫裝)角度。

© Sunrise Trading Company



產品規格

低音單元	6.5" 石墨錐 + 橡膠環繞
高音單元	1" 絲網軟穹頂
阻抗	8Ω
靈敏度	86dB ± 3dB
頻率響應	90 Hz ~ 20k Hz ± 3dB
額定功率	80W program, 40W(IEEE 219)
輸入端子	拔插式接線端子
輸出切換	8Ω, 0, 40W, 20W, 10W, 5W
外部材質	ABS
防護等級	IP-66
尺寸	200 x 285 x 195 mm
重量	3 kg