



**GALLO
ACOUSTICS**



© SUNRISE TRADING COMPANY

M I C R O

經典球形喇叭

大多數喇叭太大，沒有吸引力或耗電，無法在許多現代生活空間中操作。反之，這就是Gallo Acoustics Micro 的優異之處



MICRO 採用精美小巧的4英寸全金屬球體，視覺上極具吸引力的外型，產生令人印象深刻的舞台感和精確的聲音成像。無論是設置雙聲道立體聲、家庭影院或多空間音頻，更可添加我們強大的 TR-3D (P.9) 超低音喇叭，多樣化的安裝選項，配以 MICRO 都可滿足您對音質的追求。

MICRO SE

採用了我們原創Micro設計的經典外觀和靈活性
並將其與最新的驅動技術相結合，創造出一款性能非常好的喇叭



高性能版本

MICRO SE 採用專門開發的超廣擴散平板式振膜，這項技術使 MICRO SE 可以作為真正的發燒級喇叭。而且因為我們使用單個驅動器，所以 MICRO SE 不需要分頻器（總是會損害音質）。我們的優化脈衝技術（OPT）和獲得專利的S2阻尼控制器消除了所有造成耳朵疲勞的成因：聲染、外殼共振和失真

技術規格

	MICRO	MICRO SE
頻率響應：		
在牆壁或支架	100 Hz - 18 KHz	100 Hz-22 KHz
隔離環或台架	120 Hz - 18 KHz	120 Hz-22 KHz
靈敏度	89 dB / w 2.8v (1M)	85 dB / w 2.83v (1M)
標稱阻抗	8 Ω	4 Ω
功率	100 W	125 W
連落地支架高度	95.5 cm	95.5 cm
驅動器	3" 全音域	3" 廣擴散平板式振膜
分頻器	無	無
尺寸	4" 球形	4" 球形
重量	795 g	737 g
振動板材料	軟鋼 / 不銹鋼	軟鋼／不銹鋼

#可選擇顏色請參考封底

A'DIVA

低音球形喇叭

相比MICRO，A'DIVA 能夠輸出多半八度低音，進一步的低頻響應非常吸引發燒友注目，他們想要一個音質清澈且精確擴散的『大聲』小型喇叭。這也意味著A'DIVA 適用於許多不同設置而無需添加超低音喇叭



A'DIVA 受益於與 MICRO 相同，屢獲殊榮的專利技術和物理優勢：通過使用球形外殼，消除了內部共振和外部衍射，這兩個喇叭失真的主要原因

A'DIVA SE

是標準 A'DIVA 型號的高性能版本，採用專有的超廣擴散平板式振膜
脈衝優化技術和專利的S2阻尼控制器，可以保證消除外殼共振和失真
這些造成耳朵疲勞的因素

跟標準 A'DIVA 型號一樣，A'DIVA SE 具有足夠的低音
無需加設低音炮已有高品質的音色表現
可使用多種配置切合您的房間設計



技術規格

	A'DIVA	A'DIVA SE
頻率響應：		
在牆壁或支架	76 Hz - 20 KHz	80 Hz - 22 KHz
隔離環或台架	95 Hz - 20 KHz	100 Hz - 22 KHz
靈敏度	88 dB	88 dB / w 2.8v (1M)
標稱阻抗	8 Ω	4 Ω
功率：		
全頻	50 W	60 W
分頻	100 W	125 W
連落地支架高度	97.7 cm	97.7 cm
驅動器	3" 全音域	3" 廣擴散平板式振膜
分頻器	無	無
尺寸	5" 球形	5" 球形
重量	1.6 kg	963 g
振動板材料	Mical 聚丙烯化合物	鋁蜂巢夾層

#可選擇顏色請參考封底

Droplet

球形喇叭的安裝方式

Gallo Acoustics 的球形系列喇叭具備多種安裝方式，可以使用專用固定環放置於任何平面上、安裝在座地支架或牆壁上、裝嵌於假天花* 或吊掛在天花板上。



*座枱支架、座地支架、掛牆支架 及 假天花外框 均需另外購買



一體式吊掛設計

Gallo Acoustics 的吊掛式設計 Droplet 是枯燥乏味的方形喇叭和隱藏天花喇叭的最佳解藥。它不但是應對開放式建築和特高天花板的優良解決方案，並能注入獨特的創意及個性化的風格，將絕佳的高保真音質完全融入室內設計之中。

STRADA 2

Hi-Fi 發燒友必備

Strada 2 是 Gallo Acoustics 備受讚譽的 Strada 系列 的最新作品。

它是令人驚艷的功率處理、靈敏度、頻率響應及教材般完美色散的成功結晶。貨真價實的高保真喇叭，無論安裝在牆壁上或放置於地板上同樣一見難忘，並為用家帶來充滿動感的音樂或電影配樂。

Strada 2 是 Gallo Acoustics 最具野心的項目 - 由最初的 Strada 設計重新定義了“性價比”一詞，其性能展現於其尺寸，於同類型產品之中根本是前所未聞。

它不但承襲了這突破性定義，並再次提高了標準。它出色的功率處理能力、90dB的靈敏度、68Hz-20Khz的頻率響應及教材般完美的分散性，使它可以在任何房間和任何系統中大放異彩。



STRADA 2 CENTRE

對應家庭影院應用，Gallo Acoustics 開發了第二個版本的 Strada 2，即 Strada 2 Centre。



這個版本的高音喇音採用水平佈置，確保當 Strada 2 用作多聲道系統的一部分時的聲學性不會受到損害。

您可以根據 Strada 2 或 Strada 2 Centre 的擺放位置來選擇桌面支架或壁掛支架，也可以選擇落地支架。它們分別都有兩種顏色可供選擇：黑色和不銹鋼，或全黑。

技術規格

頻率響應	68Hz至20kHz +/- 3db
靈敏度	90 dB / 1W / 1M
標稱阻抗	8 Ω
功率處理	150 W (RMS) 非剪切音樂功率 最低建議功率 10 W (RMS)
高音單元	專利CDT3 (圓柱隔膜傳感器) 在6kHz至20kHz以上的頻率範圍內 具有180° 的水平色散。
低音單元	兩個經過優化的4" 動態雙曲線破纖維驅動器 無需交叉即可與CDT3高音揚聲器無縫集成
分頻器	無
尺寸(WxHxD)	127 x 343 x 191 mm
重量	5.2 kg
連接	5路鍍金接線柱。
外殼	材料粉末塗層鑄鋁機箱 帶拉絲不銹鋼球和粉末塗層不銹鋼格柵。

TR-3D

完美配備

Gallo Acoustics 屢獲殊榮的一系列喇叭的完美配備，並且是同類型產品中最好的重低音喇叭。真正的發電廠，給真正的 Hi-Fi 發燒友所需要的調節自由度之餘，又不失隨時“即插即用”的簡便性。

TR-3D 是 Gallo Acoustics 專為音樂和電影而設計的高輸出、動感的重低音喇叭。它具有精確的低音控制和其他多種功能，後面板提供連續可變的相位和低通頻率，以及從0到+ 3dB或+ 6dB 25Hz的重低音EQ，能將任何房間瞬間變為演唱會現場或私人電影院。





TR-3D 的核心是一個10" 長拋陶瓷陽極氧化鋁錐面驅動器，它由功能強大的300瓦D類數碼擴音器驅動，並具有我們專利的S2低音加載技術。

TR-3D 的圓柱形鋼製外殼複製了 Gallo 自家球形喇叭的技術，並提供了從18Hz到180Hz的平滑而強勁的低音。此外，TR-3D 具有一個連續可變的低通濾波器：從50Hz到180Hz，在高電平輸出上則有固定100Hz的高通濾波器。

技術規格

室內頻率響應	18Hz - 180Hz +/- 3db
數字功率放大器	RMS : 300 W MAX : 600 W
相位	0/180 開關
低通	50至180Hz 通過LFE旁路開關連續可變
高通	100Hz 固定 高電平輸出為一階
低音EQ	0 +3dB +6dB 25Hz 中心頻率
電源自動/開/關	撥動開關
尺寸 (WxHxD)	275 x 305 x 345 mm
外殼類型	帶S2低音載荷的硬化鋼
連接	2個RCA立體聲輸入母頭 2個RCA立體聲輸出母頭（直通） 5路鍍金接線柱
低音單元	10" 長拋陶瓷塗層鋁

PROFILESUB

保持低調

ProfileSub 的設計與Gallo Acoustics的整個產品系列相輔相成，從經典的4" 球型喇叭 Micro 到 Strada 2 都配合得宜，供您在家中欣賞高品質音樂或電影配樂。



技術規格

頻率響應	32Hz ~ 220kHz +/- 3db
數字功率放大器	150 W
低音喇叭	8" 低音單元 帶有PP音盆和NBR環繞聲
相位	0 - 180° 連續可變
有源低通濾波器	50 ~ 180Hz 連續可變
電源自動/開/關	撥動開關
尺寸 (WxHxD)	475 x 305 x 180 mm
重量	10.5 kg



ProfileSub 經過精細的聲學設計，掛牆式的安裝方法不但擺脫了入牆式的低音喇叭在性能上的限制及牆壁振動問題的困擾，ProfileSub 更能與牆壁產生良好的共振，剔除不良振動對音質的影響。

ProfileSub 配備 8" 低音單元，並由高性能150瓦的D類擴音器驅動，可提供低至32Hz的低音頻率，產生出色的清晰度和深沉而豐富的低音。ProfileSub有緞面白和緞面黑兩種顏色可供選擇，每種都提供兩個可拆卸的格柵選擇：黑色和水泥灰色，增加額外的視覺元素。

ROOMSUB

平衡簡約

Roomsub 被設計成不論是播放音樂或是觀看電影的時候，都能帶給用家舒適享受的音質。它在兩者中取得平衡，就像它在看起來平靜簡潔的外觀設計中，提供強勁而可控的低音。

RoomSub有兩種尺寸和功率可供選擇：分別是 額定功率為 200W 的 8英寸低音喇叭 RoomSub8，以及10英寸低音喇叭而額定功率為300W 的RoomSub10。向下發射的 RoomSubs可傳遞低至32Hz的低音頻率，給用家帶來極佳清晰度而深沉且豐富的、Gallo 低音喇叭的標誌性音色。

HABITAT

防水防塵

MICRO 及 A'DIVA 的防水防塵版本
MICRO HABITAT 及 A'DIVA HABITAT
防護認證 IP-66



防塵等級

阻隔大於50毫米的物體		1
阻隔大於12.5毫米的物體		2
阻隔大於2.5毫米的物體		3
阻隔大於1毫米的物體		4
阻隔大部份灰塵		5
完全阻隔灰塵		6

IP-

66

第 1 個
數字

第 2 個
數字

防水等級

1		阻擋垂直落下的水花
2		阻擋垂直15°的噴灑水花
3		阻擋垂直60°的噴灑水花
4		阻擋所有角度的噴灑水花
5		阻擋低壓水柱
6		阻擋高壓水柱
7		可短時間浸入最深1米的水裡
8		可持續浸入超過1米的水裡

國際防護等級（或稱為 IP 等級）是國際標準（IEC 60529），用於防止物體、水、粉塵侵入或偶爾接觸的電氣箱體的防護程度或密封效能。IP 後的第一個數字代表，防止固體異物或微粒入侵的防護標準。IP 後的第二個數字表示抵禦液體滲透的能力的標準。

SKY BLUE



STAINLESS STEEL



RACE RED



MATT WHITE




URBAN GERY



GLOSS BLACK



GOLD



GLOSS WHITE



SATIN BLACK



CREME



BRONZE



11 種預設色

及4種金屬色

另可訂製自選顏色
(Pantone / RAL)

英國製造

 **SUNRISE**
Your Audio & Visual Adviser
Since 1976

Authorized Distributor

www.sunrise-trading.com