

定阻 / 定壓兩用 功率擴音機

8.43" x 1.73" x 9.83"
4.28 lbs

PLA2Li

配備 4/8 Ω 定阻 120W 雙聲道 立體聲輸出 | 70V/100V 定壓 240W 橋接模式輸出

- 可選擇三種運作模式：
ON - 持續開機 (前面板指示燈顯示藍色為開機狀態)
AUTO - 接收音訊時自動開機，15分鐘內無音訊輸入即自動進入待機狀態
(前面板指示燈顯示紅色為待機狀態)
TRIGGER - 觸發式啟動功能與外部設備連動
- 類比音源輸入端口，高通濾波開關。無需風扇散熱設計，短路、過熱保護



© Sunrise Trading Company



產品規格

輸出功率	120W x 2, 8Ω (31 V) RMS output, per channel @ < 1% THD+N 120W x 2, 4Ω (22 V) RMS output, per channel @ < 1% THD+N 240W, 70V @ < 1% THD+N 240W, 100V @ < 1% THD+N
頻率響應	20Hz~20KHz, +/- 2 dB @ 4Ω Load
信噪比	>90dB @ 1W (20Hz ~ 20KHz)
輸入靈敏度	1.0V (+0 dBu) @ Max Output 4Ω
輸入阻抗	>10K, Balanced
最大輸入電平	12.3V (+24 dBu)
觸發電壓	DC 12V
高通濾波	80Hz (±2 dB)
輸入端口	5 pin Euro terminal
觸發端口	3.5 mm Jacks
輸出端口	4 pin Euro terminal (4Ω / 8Ω) 2 pin Euro terminal (70V / 100V)
電源需求	AC 100V~240V, 50/60 Hz
消耗功率	350W
尺寸	214 x 44 x 249 mm (WxHxD)
重量	1.94 Kg