

自適應拾音一體機

16.54" x 16.54" x 4.53"
12.13 lbs

M A 5 A

選配 (不包含在此貨品內)
鋁擠型吊架 & 旋轉式鎖扣 | 輕觸式控制面板



- 結合混音器、數碼擴音、音頻處理器、交換機、反饋抑制器、陣列咪高峰 等六大設備於一身
- 內置處理器，對咪高峰訊號進行均衡、濾波，具備適應性回授消除演算法抑制嘯叫，並搭載主動噪音控制和聲學迴聲消除等訊號處理功能

© Sunrise Trading Company

Soundking



產品規格

頻道間增益表	± 0.5dB (20Hz ~ 20kHz)
幅頻響應	± 1dB (20Hz ~ 20kHz)
訊噪比	≥ 80dB (1000Hz)
串音	≥ 85dB (1000Hz)
總諧波失真加底噪	≤ 0.35%dB (20Hz ~ 20kHz)
頻道間相位差	≤ 0.5o (20Hz ~ 20kHz)
動態範圍	≥ 95dB (1000Hz)
採樣率	24 bit/ 48kHz
輸入接口	2 個 12 位接線端子 1 個 3 位接線端子 1 個 LAN 1 個 USB2.0
輸出接口	2-way 擴音輸出
可保存場景數	99 個
輸入電壓	AC 176 ~ 264V 50/60Hz
尺寸	420 x 420 x 115 mm
重量	5.5 kg